



Temperaturbereich: **-18°C/-10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R134a / R290**

Name	SANTIAGO M 1.4W DRE	SANTIAGO M 1.7W DRE	SANTIAGO M 2.1W DRE	SANTIAGO M 2.5W DRE
Code	SA101M/DRE	SA102M/DRE	SA103M/DRE	SA104M/DRE
Länge	1380	1680	2010	2540
Höhe	1230+/10	1230+/10	1230+/10	1230+/10
Tiefe	1190	1190	1190	1190
Volumen	240	300	360	400
Ausstellungsfläche [m²]	0,9	1,2	1,4	1,6
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)
Temp.klasse	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	E	E	F	F
Kältemedium	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Verdampfer Temperatur	-30	-30	-30	-30
Kälteleistung	400	400	400	400
Nennleistung	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Nennleistung [W]	905	995	1316	1945
Energieverbrauch [kWh/24h]	12,7	13,9	18,4	27,2

Standard

Kühlaggregat innen

Dynamische Kühlung

Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)

Gehäuse aus Holz mit vollem Frontteil - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Außenverkleidung der Seitenteile aus Holz - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Innenverkleidung der Seitenteile aus ABS - Kunststoff

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Eloxierte Alu - Profile silbern oder golden (IGLOO - Farbmuster)

Hebe - Frontverglasung mit Teleskop - System

Frontplatte aus Isolierverglasung
Nachtdeckung aus Plexi
Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)
Gitterboxen kunststoffbeschichtet
Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
automatische Abtauung
Automatische Tauwasserverdunstung
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Optionen

Frontteil aus rostfreiem Blech mit Holzleiste, Höhe 100 mm
AuÙenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)
Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech
LED - Leuchtstoffröhre (für Backwaren)
Elektronische Temperaturkontrolle + Software
Leitung für Temperkontrollgerät
Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu - Profil)
Räder - Set

