



Temperaturbereich:

Aggregat:

Kühlmittel:

Name	INNOVA LS70	INNOVA LS100	INNOVA LS140
Code	INN-LS70	INN-LS100	INN-LS140
Länge	700	1000	1400
Höhe	900+/-10	900+/-10	900+/-10
Tiefe	850	850	850
Volumen	-	-	-
Ausstellungsfläche [m ²]	-	-	-
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	-	-	-
Temp.klasse	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-	-
Kältemedium	-	-	-
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	-	-	-
Energieverbrauch [kWh/24h]	19,8	26,4	39,6

Standard

außenelemente aus Glass mit Isolierverglasung, Argonfüllung und Siebdruck schwarz

Innovatives Auszugssystem für Frontteile mit elektromagnetischer Sperre

externe Holzbauelemente – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Holzarbeitungsplatte oben – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Innenrahmen lackiert - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

untere Innenablage aus rostfreiem Blech

Frontsockel aus rostfreiem Blech

Untere Verkleidung aus schwarzem Melamin

LED - Innenbeleuchtung oben und im Frontrahmen

Einzel-Steckdose

Optionen

Gerät geeignet für modulare Systeme

Granitarbeitsplatte oben grau (Stärke: 20 mm)

Granitarbeitsplatte oben balmoral (Stärke: 20 mm)

Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm)

Innengestell aus rostfreiem Blech (gilt nicht für das Alu - Querprofil der Ablage)

Räder - Set

Zusatz-Steckdose

