



Temperaturbereich:

Aggregat:

Kühlmittel:

Name	INNOVA N70.110	INNOVA N100.110	INNOVA N140.110	INNOVA N70.140	INNOVA N100.140	INNOVA N140.140	INNOVA N 140.170	INNOVA NZ45.110	INNOVA NZ45.140
Code	INN-N70.110	NN-N100.110	INN-N140.110	INN-N70.140	INN-N100.140	INN-N140.140	INN-N140.170	INNZNZ45.110	INNZNZ45.140
Länge	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	~1350	~1350
Höhe	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10
Tiefe	850	660	850	850	850	850	850	850	850
Volumen	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Ausstellungsfläche [m <sup>2</sup> ]	1,0	1,0	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp.klasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kältemedium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verdampfer Temperatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kälteleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	19,8	26,4	29,7	22,4	28,8	36,3	50	30	36
Energieverbrauch [kWh/24h]	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5

## Standard

neutralgerät (ohne Kältesystem, keine Einbaumöglichkeit)

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen \*straight glass only (excluding corner)

Innovatives Auszugssystem für Frontteile mit elektromagnetischer Sperre

externe Holzbauelemente – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Holzarbeitungsplatte oben – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Innenrahmen lackiert - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

untere Innenablage aus rostfreiem Blech

Glasauslagen auf Gestell, höhen- und neigungsverstellbar

hintere Schiebetür aus VSG (in INNOVA 70 Drehflügeltür, Öffnungsrichtung zur Wahl)

Frontsockel aus rostfreiem Blech

melamine wood bottom body - choice of colour (IGLOO pattern book)

LED - Innenbeleuchtung oben und im Frontrahmen

## Optionen

Gerät geeignet für modulare Systeme

Granitarbeitsplatte oben grau (Stärke: 20 mm)

Granitarbeitsplatte oben balmoral (Stärke: 20 mm)

Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm)

Innengestell aus rostfreiem Blech (gilt nicht für das Alu - Querprofil der Ablage)

zusätzliche LED - Beleuchtung für jede Ablage

Räder - Set

rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror ( in INNOVA 70 hinged door with Venetian mirror )

