



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Dane techniczne	PICO 0.98	PICO 1.22	PICO 1.42	PICO 1.62	PICO 1.96	PICO 2.44
KOD	MO200	MO201	MO202	MO203	MO204	MO205
Długość [mm]	1060	1300	1500	1700	2040	2520
Pojemność użytkowa zasobnika [dm <sup>3</sup> ]	160	210	240	270	330	410
Powierzchnia półki [m <sup>2</sup> ]	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
Grubość boku [mm]	40	40	40	40	40	40
Głębokość [mm]	860	860	860	860	860	860
Wysokość [mm]	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10
Czynnik chłodniczy	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R404a R507 R448 R449
Temperatura odparowania To [°C]	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	350	350	350	350	350	350
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	14,4	14,4	17	22,4	22,4	34
Całkowita moc znamionowa [W]	286,4	286,4	290	365,4	365,4	450
Moc chłodnicza [W]	412	412	412	549	549	605
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4	4	4,1	5,1	5,1	6,3

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie grawitacyjne

korpus z obłachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały

obłachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały

komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały

tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne

blat roboczy z blachy nierdzewnej

profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)

szyba frontowa prosta (z możliwością uchylecia)

lampa ze świetłówką LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”)

odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszeranie automatyczne

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

elektryczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus z obłachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

panel frontowy z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor obłachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

obłachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej

przeźroczysta przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

przeźroczysta przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

parownik malowany proszkowo

przysłonki nocne z pleksy

blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)

blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)

blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)

dotatkowa półka ekspozycyjna szklana

zestaw kótek

dotatkowa świetłówka LED w profilu lampy górnej

elektryczne grzałki odszerania parownika

urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszerania)

automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)

termometr analogowy

elektryczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

gniazdko z bezpiecznikiem

półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)

półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)

przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)

przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)

przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)

przewodnik stolików suwanych

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

PICO

