



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	KING INVERTER DUT 1.0	KING INVERTER DUT 1.25	KING INVERTER DUT 1.6	KING INVERTER DUT 1.88	KING INVERTER DUT 2.50
Kod	KGI120DU	KGI130DU	KGI140DU	KGI150DU	KGI160DU
Długość [mm]	1070	1320	1670	1945	2570
Wysokość [mm]	2050±15	2050±15	2050±15	2050±15	2050±15
Głębokość [mm]	720	720	720	720	720
Pojemność użytkowa [dm ³]	803	1004	1286	1507	2009
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	2,4	3,1	3,9	4,6	6,2
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	2,68	3,05	3,56	4,03	5,03
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klasa klimatyczna	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	B
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	146	175	227	270	390



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat wewnętrzny

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

automatyczne odprowadzenie skroplin

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

CAREL

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo

wzornik IGLOO

poziomy półek zawieszanych

5

oświetlenie LED	wewnętrzne górne - wzornik IGLOO
wentylatory energooszczędne EC	
obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo	wzornik IGLOO
listwy cenowe	wzornik IGLOO
ogranicznik półki	
boki metalowe lakierowane proszkowo	wzornik IGLOO
system drzwi uchylnych / przesuwanych transparentnych z szybą zespoloną	DUT / DPT
elektroniczny zawór rozprężny	
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	

Opcje

boki metalowe lakierowane proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
boki metalowe lakierowane proszkowo z lustrem - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
boki przeszklone - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
boki przeszklone z lustrem - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
bok metalowy przegroda lakierowana proszkowo z lustrami - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	
przegroda przestrzeni ekspozycyjnej stała wysoka (pleksi)	
powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)	
powierzchnia ekspozycyjna INOX	
powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304	
obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)	
obudowa zewnętrzna INOX	
obudowa zewnętrzna INOX AISI304	
podświetlenie LED półki - możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO)	
podświetlenie LED pionowe - możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO)	model 1.0 / 1.25 - 2 szt. ; 1.6 / 1.88 / 2.50 - 4 szt.
panel górny podświetlany LED - możliwość wyboru koloru HIPS (wzornik IGLOO)	
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)	
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)	
zestaw kółek (modele 1.0 / 1.25 / 1.6)	
parownik malowany proszkowo	
elektryczne grzałki odszraniania parownika	

