



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R134a / R290**

Dane techniczne	EWA 500.1
KOD	EW100.1
Długość [mm]	620
Pojemność użytkowa [dm ³]	500
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	500
Powierzchnia półek [m ²]	1,4
Powierzchnia wystawowa [m ²]	0,75
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	740
Wysokość [mm]	2000+/10
Waga urządzenia [kg]	125
Wymiary półek [mm]	470x510
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R134a R290
Temperatura odparowania To [°C]	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	24,2
Całkowita moc znamionowa [W]	293
Moc chłodnicza [W]	411
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,1

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

5 szt. (poziomów) półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

odszywanie automatyczne

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy nierdzewnej

drzwi dzielone w poziomie

samodomykacz drzwi rozwiernych

zamek do drzwi z kluczem

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)

automatyczne odparowanie kondensatu

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

