



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R134a / R290**

Dane techniczne	EWA 500.1
KOD	EW100.1
Długość [mm]	620
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	500
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	500
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	1,4
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	0,75
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	740
Wysokość [mm]	2000+/10
Waga urządzenia [kg]	125
Wymiary półek [mm]	470x510
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R134a R290
Temperatura odparowania To [°C]	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	24,2
Całkowita moc znamionowa [W]	293
Moc chłodnicza [W]	411
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,1

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

5 pcs of plastified reticulated shelves, with height adjustment

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

---

odszywanie automatyczne

---

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

---

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z Działem sprzedaży IGLOO)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy nierdzewnej

---

drzwi dzielone w poziomie

---

samodomykacz drzwi rozwiernych

---

zamek do drzwi z kluczem

---

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

---

półki siatkowe chromowane

---

półki siatkowe chromowane wzmocnione

---

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dotatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

---

