



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Dane techniczne	OLA 1400.2
KOD	OL100.2
Długość [mm]	1635
Pojemność użytkowa [dm ³]	1400
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	1400
Powierzchnia półek [m ²]	4,4
Powierzchnia wystawowa [m ²]	2,03
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	785
Wysokość [mm]	2000 +/10
Waga urządzenia [kg]	230
Wymiary półek [mm]	510x710
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404a R507 R448 R449
Temperatura odparowania To [°C]	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	39,4
Całkowita moc znamionowa [W]	725
Moc chłodnicza [W]	906
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	8,7

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z szybą zespoloną

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

10 szt. (5 poziomów) półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)
odszerzanie automatyczne
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
podwójne oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówki LED
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
stelaż wewnętrzny z 18 szufladami (9 poziomów) z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 1400.2

