



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nazwa	OLA 1400.P AG
Code	OL100.P/AG
Długość [mm]	1635
Wysokość [mm]	2035 +/-10
Głębokość [mm]	800
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	1400
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	4,4
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+1 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	C
Czynnik chłodniczy	R404a / R507 / R448 / R449
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	686



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwiernie pełne

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

10 szt. (5 poziomych) półek siatkowych plastifikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

odszywanie automatyczne

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy nierdzewnej

przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)

drzwi dzielone w poziomie

samodomykacz drzwi rozwiernych

zamek do drzwi z kluczem

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

stelaż wewnętrzny z 18 szufladami (9 poziomów) z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)

automatyczne odparowanie kondensatu

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 1400.P AG

