



Zakres temperatury: **-18°C/-12°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nazwa	EWA 500.1 AG M
Code	EW100.1/AG/M
Długość [mm]	660
Wysokość [mm]	2035 +/-10
Głębokość [mm]	760
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	500
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	1,4
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(-18 ± -12°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	C
Czynnik chłodniczy	R404a / R507 / R448 / R449
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	602



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwiernie z podgrzewaną szybą zespoloną-możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetłówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

odszywanie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetłówka LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy nierdzewnej

---

zamek do drzwi z kluczem

---

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

---

półki siatkowe chromowane

---

półki siatkowe chromowane wzmocnione

---

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

---

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dotatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

---

