



Zakres temperatury: **-18°C/-12°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nazwa	OLA 1400.2 AG M
Code	OL100.2/AG/M
Długość [mm]	1675
Wysokość [mm]	2035 +/10
Głębokość [mm]	820
Pojemność użytkowa [dm ³]	1400
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	4,4
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(-18 ± -12°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	D
Czynnik chłodniczy	R404a / R507 / R448 / R449
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	1043



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwiernie z podgrzewaną szybą zespoloną

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

10 szt. (5 poziomych) półek siatkowych plastifikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszywanie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

podwójne oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówki LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy nierdzewnej

przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)

zamek do drzwi z kluczem

półki siatkowe plastykowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotychczasowa półka siatkowa plastykowana + komplet uchwytów

dotychczasowa półka siatkowa plastykowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotychczasowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dotychczasowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 1400.2 AG M



