



Zakres temperatury: **-18°C/-12°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	JOLA 700.P AG M GASTRO
Kod	JO100.P/AG/M/GASTRO
Długość [mm]	700
Wysokość [mm]	2035 +/-10
Głębokość [mm]	870
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	700
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	2,1
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(-18 ± -12°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	D
Czynnik chłodniczy	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	728



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy nierdzewnej

drzwi rozwiernie pełne - możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

---

odszybianie automatyczne

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy kwasoodpornej

---

zamek do drzwi z kluczem

---

półki siatkowe chromowane

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice

---

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm

---

pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

---

# JOLA 700.P AG M GASTRO

