



Zakres temperatury: **-18°C/-12°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nazwa	OLA 1400.2 AG M GASTRO
Code	OL100.2/AG/M/GASTRO
Długość [mm]	1400
Wysokość [mm]	2035 +/10
Głębokość [mm]	870
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	1400
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	4,2
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(-18 ± -12°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	D
Czynnik chłodniczy	R404a / R507 / R448 / R449
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	1195



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy nierdzewnej

drzwi rozwiernie z podgrzewaną szybą zespoloną

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

stelaż wewnętrzny z przewodnikami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1

10 szt. (5 poziomych) wzmocnionych półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszerbianie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

podwójne oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówki LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach  
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)  
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)  
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej  
wnętrze z blachy kwasoodpornej  
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)  
samodomykacz drzwi rozwiernych  
zamek do drzwi z kluczem  
wzmocnione półki siatkowe chromowane  
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice  
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice  
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm  
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm  
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie  
przewód rejestratora temperatury  
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)  
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

## OLA 1400.2 AG M GASTRO



