




Zakres temperatury: **+4°C/+8°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	GASTROLINE PREMIUM SWEET 0.6W	GASTROLINE PREMIUM SWEET 1.0W
Kod	GLP060SW	GLP110SW
Długość [mm]	600	1000
Wysokość [mm]	1300 ± 10	1300 ± 10
Głębokość [mm]	750	750
Pojemność użytkowa [dm ³]	100	172
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	0,6	1,05
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]-		-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	+4 ÷ +8	+4 ÷ +8
Klasa temperaturowa	3H1	3H1
Klasa klimatyczna	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Klasa efektywności energetycznej	-	-
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	-	-

 Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat wewnętrzny

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

automatyczne odprowadzenie skroplin

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

IGLOO

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo

Wzornik IGLOO

półki szklane na stelażu

2 szt.

oświetlenie LED

Wzornik IGLOO

wentylatory AC

oblachowanie zewnętrzne lakierowane proszkowo

Wzornik IGLOO

panel frontowy z płyty MELAMINA

Wzornik IGLOO

szyba frontowa płaska

tylne drzwi przesuwne

model 0.6 - rozwierne

cokół dolny INOX

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza

Opcje

