



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Dane techniczne	JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C TREND	JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C TREND	JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C TREND
KOD	JA1030-c/TREND	JA1020-c/TREND	JA1010-c/TREND
Długość [mm]	610	910	1310
Długość modułu bez boków [mm]	610	910	1310
Pojemność użytkowa [dm ³]	264	396	572
Powierzchnia półek [m ²]	1,02	1,57	2,3
Grubość boku [mm]	38	38	38
Głębokość [mm]	870	870	870
Wysokość [mm]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Wymiary półek [mm]	570x260 1szt, 570x440 1szt, 570x530 1szt, 290x525 2szt	870x260 1szt, 870x440 1szt, 870x530 1szt, 440x525 2szt	1280x260 1szt, 1280x440 1szt, 1280x530 1szt, 640x525 2szt
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	800	800	800
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	28,8	34	68
Całkowita moc znamionowa [W]	51	78	134
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	1	1,4	2,3

Standard

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)

ekran frontowy szklany (wys. 120 mm)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)

odszywanie automatyczne

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

Opcje

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

plecy wewnętrzne urządzenia wykonane z blachy nierdzewnej

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

3 półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

3 półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej

półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

JAMAJKA W OPEN TREND

