



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	PARIS NZ90
Code	PRS195
Długość [mm]	1330
Wysokość [mm]	1050 ± 10
Głębokość [mm]	890
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	-
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	0,8
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	0,80
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+1 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	3H1
Klasa klimatyczna	3 ( 25°C ; 60% RH )
Klasa efektywności energetycznej	-
Czynnik chłodniczy	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	413



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat wewnętrzny

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

automatyczne odprowadzenie skroplin

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem IGLOO

powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia przechowalnicza z płyty MELAMINA

wzornik IGLOO

powierzchnia przechowalnicza powlekana PES

model "Z" - RAL9010

oświetlenie LED

wzornik IGLOO

wentylatory AC

obudowa zewnętrzna z płyty MELAMINA

FRONT - wzornik IGLOO

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo

TYŁ - wzornik IGLOO

blat roboczy INOX

szyba frontowa płaska

uchylna

profile AL.	wzornik IGLOO
boki z płyty MELAMINA	wzornik IGLOO
tylne drzwi przesuwne	model "Z" - 0.94 - rozwierne, NZ90 - brak
cokół dolny INOX / MELAMINA	FRONT / TYŁ
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	

## Opcje

urządzenie bez boków z płyty MELAMINA
obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo - TYŁ - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
obudowa zewnętrzna INOX - TYŁ
obudowa zewnętrzna INOX AISI304 - TYŁ
panel frontowy z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
boki z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
panel frontowy z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304
blat roboczy INOX AISI304
blat roboczy granitowy balmoral
blat roboczy granitowy czarny
komora przechowalnicza INOX
komora przechowalnicza INOX AISI304
tylne drzwi przesuwne z płyty MELAMINA - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
system kontroli wilgotności
przysłonki nocne z pleksy
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
zestaw kółek - (model 0.94 / 1.25)
zestaw kółek - (model 1.56 / 1.88 / 2.50 / 3.13 / 3.75)
podświetlenie LED cokołu
termometr przestrzeni ekspozycyjnej
przewodnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

