

Standard

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

syfonowany odpływ na skropliny

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem IGLOO

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo wzornik IGLOO

poziomy półek zawieszanych

oświetlenie LED wewnętrzne górne - wzornik IGLOO

wentylatory energooszczędne EC

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo wzornik IGLOO

listwy cenowe wzornik IGLOO

roleta mechaniczna nie dotyczy wariantów DP/DU/DR

ogranicznik półki

zawór rozprężny mechaniczny HFC, HFO/HFC

dolne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Opcje

boki metalowe lakierowane proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki metalowe lakierowane proszkowo z lustrem - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki przeszklone - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

bok metalowy przegroda lakierowana proszkowo z lustrami - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

przegroda przestrzeni ekspozycyjnej stała wysoka (pleksi)

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

obudowa zewnętrzna INOX

obudowa zewnętrzna INOX AISI304

podświetlenie LED półki - możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO);;

podświetlenie LED pionowe (wariant DP/DU) - możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO) model 1.0 / 1.25 - 2 szt. ; 1.6 / 1.88 / 2.50 - 4 szt. ; 3.75 - 6 szt.

panel górny podświetlany LED - możliwość wyboru koloru HIPS (wzornik IGLOO)

lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)

haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)

roleta elektryczna

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszraniania parownika

pompka skroplin (do wysokości 0,6 m)

górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

elektroniczny zawór rozprężny (brak elektronicznego regulatora temperatury)*

układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)*

*więcej informacji - dział sprzedaży IGLOO

VARIANT 80L.DU REMOTE

