

boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie

niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego

niestandardowy kolor panelu frontowego górnego

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej

dotychczasowe innowacyjne podświetlenie LED półki

półki zabezpieczające towar

lustra górne wewnętrzne

parownik malowany proszkowo

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)

przewód rejestratora temperatury

brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]

odsranianie parownika grzałkami elektrycznymi

elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)

roleta nocna - elektryczna

roleta nocna - manualna

drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (VARIO DP) z system miękkiego domykania

drzwi uchylne z szybami zespolonymi (VARIO DU)

układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO₂) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)

górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

