



Zakres temperatury: **+5°C/+15°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	GASTROLINE CUBE 0.6W-MOD/C	GASTROLINE CUBE 0.9W-MOD/C	GASTROLINE CUBE 1.3W-MOD/C
KOD	GC103-c	GC102-c	GC101-c
Długość [mm]	610	910	1310
Długość modułu bez boków [mm]	610	910	1310
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	0,87	1,3	1,9
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	320	480	690
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	0,84	1,3	1,9
Głębokość [mm]	835	835	835
Wysokość [mm]	1270+/10	1270+/10	1270+/10
Wymiary półek [mm]	570x425 1szt, 570x515 1szt, 290x525 2szt	870x425 1szt, 870x515 1szt, 440x525 2szt	1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 640x525 2szt
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]800	800	800	800
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	21,6	25,5	51
Całkowita moc znamionowa [W]	44	69	117
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	160	160	200
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	0,9	1,3	2

## Standard

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej na kolor czarny

boki z blachy powlekanej na kolor czarny

dzielony panel frontowy z melaminy z listwą ozdobną z blachy nierdzewnej lub lustra szklanego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)

szyba frontowa prosta (bez możliwości otworzenia)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

---

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

---

2 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

---

półka dolna wewnętrzna z melaminy - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w GASTROLINE CUBE 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

---

oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)

---

odszywanie automatyczne

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

---

## Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)

---

boki z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

---

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

---

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

---

półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej

---

system kontroli wilgotności

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

taca mała (szer.400mm x gł. 340mm)

---

taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)

---

taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)

---

taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

---

zestaw kótek

---

