



Zakres temperatury: **+5°C/+15°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

| Dane techniczne | JAMAJKA 0.6W-MOD/C RETRO | JAMAJKA 0.9W-MOD/C RETRO | JAMAJKA 1.3W-MOD/C RETRO |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| KOD | JA103-c/RETRO | JA102-c/RETRO | JA101-c/RETRO |
| Długość [mm] | 610 | 910 | 1310 |
| Długość modułu bez boków [mm] | 610 | 910 | 1310 |
| Pojemność użytkowa [dm ³] | 203 | 305 | 440 |
| Pojemność użytkowa komory [dm ³] | 203 | 305 | 440 |
| Powierzchnia półek [m ²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m ²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
| Głębokość [mm] | 870 | 870 | 870 |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 64 | 114 | 154 |
| Wymiary półek [mm] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 51 | 78 | 134 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1 | 1,4 | 2,3 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 | 10 |

Standard

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) + O

boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)

szyba frontowa gięta uchylna

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w KAMELEO 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)

odszranianie automatyczne

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

Opcje

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej

system kontroli wilgotności

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury (RS232 - USB)

taca górna (szer.400mm x gł. 375mm)

taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

