



Zakres temperatury: **+4 ± +10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	PARIS NZ90 - mod/C
Kod	PRS195-c
Długość [mm]	1330
Wysokość [mm]	1050 ± 10
Głębokość [mm]	890
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	-
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	0,8
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	0,80
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+4 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	3H1
Klasa klimatyczna	3 ( 25°C ; 60% RH )
Klasa efektywności energetycznej	-
Czynnik chłodniczy	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	81



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem IGLOO

powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia przechowalnicza z płyty MELAMINA      wzornik IGLOO

powierzchnia przechowalnicza powlekana PES      model "Z" - RAL9010

oświetlenie LED      wzornik IGLOO

wentylatory AC

obudowa zewnętrzna z płyty MELAMINA      FRONT - wzornik IGLOO

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo      TYŁ - wzornik IGLOO

blat roboczy INOX

szyba frontowa płaska

uchylna

profile AL.

wzornik IGLOO

tylne drzwi przesuwne

model "Z" - 0.94 - rozwierne, NZ90 - brak

cokół dolny INOX / MELAMINA

FRONT / TYŁ

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza

## Opcje

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo - TYŁ - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

obudowa zewnętrzna INOX - TYŁ

obudowa zewnętrzna INOX AISI304 - TYŁ

panel frontowy z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

boki z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

panel frontowy z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304

blat roboczy INOX AISI304

blat roboczy granitowy balmoreal

blat roboczy granitowy czarny

komora przechowalnicza INOX

komora przechowalnicza INOX AISI304

tylne drzwi przesuwne z płyty MELAMINA - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

system kontroli wilgotności

przysłonki nocne z pleksy

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszraniania parownika

podświetlenie LED cokołu

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

przewodnica stolików suwanych

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

