



Zakres temperatury: **+4 ± +10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	PARIS 0.94 Z mod/C	PARIS 1.25 Z mod/C	PARIS 1.56 Z mod/C	PARIS 1.88 Z mod/C	PARIS 2.50 Z mod/C	PARIS 3.13 Z mod/C	PARIS 3.75 Z mod/C
Kod	PRS120Z-c	PRS130Z-c	PRS140Z-c	PRS150Z-c	PRS160Z-c	PRS170Z-c	PRS180Z-c
Długość [mm]	938	1250	1563	1875	2500	3125	3750
Wysokość [mm]	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10
Głębokość [mm]	920	920	920	920	920	920	920
Pojemność użytkowa [dm ³]	56,3	75	94	113	150	188	225
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	0,56	0,8	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	0,60	0,80	1,00	1,21	1,61	2,01	2,41
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)						
Klasa temperaturowa	3H1						
Klasa klimatyczna	3 (25°C ; 60% RH)						
Klasa efektywności energetycznej	E	E	E	E	E	F	F
Czynnik chłodniczy	R290						
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz						
Moc znamionowa [W]	-						



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odmrażanie naturalne

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczemIGLOO

powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia przechowalnicza z płyty MELAMINA

wzornik IGLOO

powierzchnia przechowalnicza powlekana PES	model "Z" - RAL9010
oświetlenie LED	wzornik IGLOO
wentylatory AC	
obudowa zewnętrzna z płyty MELAMINA	FRONT - wzornik IGLOO
obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo	TYŁ - wzornik IGLOO
blat roboczy INOX	
szyba frontowa płaska	uchylna
profile AL.	wzornik IGLOO
tylne drzwi przesuwne	model "Z"- 0.94 - rozwierne, NZ90 - brak
cokół dolny INOX / MELAMINA	FRONT / TYŁ
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	

Opcje

obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo - TYŁ - niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

obudowa zewnętrzna INOX - TYŁ

obudowa zewnętrzna INOX AISI304 - TYŁ

panel frontowy z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

boki z płyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

panel frontowy z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki z płyty FORNIR lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304

blat roboczy INOX AISI304

blat roboczy granitowy balmoral

blat roboczy granitowy czarny

komora przechowalnicza INOX

komora przechowalnicza INOX AISI304

tylne drzwi przesuwne z płyty MELAMINA - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

system kontroli wilgotności

przystonki nocne z pleksy

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszraniania parownika

podświetlenie LED cokołu

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

przewodnica stolików suwanych

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

