



Zakres temperatury: **-20°C/-10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	KEOS 2-MOD/C	KEOS 3-MOD/C
KOD	KS100	KS101
Długość [mm]	1560	2335
Pojemność użytkowa [dm ³]	1360	2000
Powierzchnia półek [m ²]	4,2	6,3
Grubość boku [mm]	50	50
Głębokość [mm]	955	955
Wysokość [mm]	2015+/10	2015+/10
Waga urządzenia [kg]	280	380
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-30	-30
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	1000	1000
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	66	88
Całkowita moc znamionowa [W]	519	706
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	423	558
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	2880	4490
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	15,8	22,7

Standard

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor biały

panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

drzwi rozwiernie z podgrzewaną szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

4 poziomy półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odsranianie automatyczne

oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówki LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

oświetlenie wnętrza pionowe LED

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

niestandardowy kolor boków (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

wnętrze regału z blachy nierdzewnej

wnętrze regału z blachy kwasoodpornej

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotatkowa półka siatkowa plastikowana wzmocniona (szer. 600mm) + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona (szer. 600mm) + komplet uchwytów

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury



