



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Технические данные	COSTA 1.3-MOD/C	COSTA 2.5-MOD/C
KOD	PA101-c/dp	PA104-c/dp
Длина модуля без боковых стенок [мм]	1230	2460
Полезная вместимость [дм3]	780	1500
Площадь полок [м2]	2,6	5,2
Экспозиционная поверхность [м2]	1,8	3,4
Толщина сторону [мм]	40	40
Глубина [мм]	750	750
Высота [мм]	2140+/10	2140+/10
Вес оборудования [кг]	195	350
Размеры полок [мм]	1220x360 5szt, 1230x440 1szt	1220x360 10szt, 2460x440 1szt
Хладагент	R404a R507 R448 R449	R404a R507 R448 R449
Температура испарения To [°C]	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	800	800
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	51	85
Общая номинальная мощность [Вт]	139	195
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	1,9	2,7

Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

раздвижные дверки со стеклопакетом - автоматически закрываемые

покрытие основания листовым металлом и нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

внутреннее боковое освещение - светодиодная люминесцентная лампа (цвет на выбор - белый, кондитерский или мясной)

внутренняя часть и экспозиционные полки витрины из стали, покрытой цветом, - возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

укрепленные дисплейные полки с возможностью изменения высоты и угла подвешивания

Ценникодержатели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

боковые панели с изоляцией из жести с покрытием белого цвета – толщина бока 40 мм

нестандартный цвет полных боков из листового металла с покрытием (после консультации с отделом продаж Igloo)

боковые изолированные панели сплошные из нержавеющей стали

цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)

облицовка фронтального основания из нержавеющей стали

нестандартный цвет передней нижней панели (после консультации с Отделом продаж)

передняя панель нижняя - из нержавеющей стали

верхняя панель сплошная из стали с полимерным покрытием белого (после консультации с отделом продаж Igloo)

верхняя панель из нержавеющей стали

нестандартный цвет внутренней части экспозиционных полок витрины

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали, кислотоустойчивой

фронтальные ограничители для товара

дополнительная подсветка полки – светодиодная люминесцентная лампа (цвет на выбор - белый, кондитерский или мясной)

верхнее зеркало

крюки на мясо – длинные

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

электрические тэны для оттайки

постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak)

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

верхнее отведение трубы для охлаждения

