



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	KING 1.0 DP AT-MOD/C	KING 1.3 DP AT-MOD/C	KING 1.6 DP AT-MOD/C	KING 1.9 DP AT-MOD/C	KING 2.5 DP AT-MOD/C
Код	KG100DP-AT-c	KG101DP-AT-c	KG102DP-AT-c	KG103DP-AT-c	KG104DP-AT-c
Длина [мм]	920	1230	1530	1840	2460
Высота [мм]	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Глубина [мм]	770	770	770	770	770
Полезная вместимость [дм3]	748	966	1208	1449	1944
Выставочная площадь [м2]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)				
Класс окружающей температуры	-	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	C	D	D	D	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449				
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	800	800	800	800	800
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	111	136	141	170	214
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	1,3	1,6	1,7	2	2,6

## Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

фронтальная нижняя панель из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодными лампами LED – возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

additional internal top illumination – LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty “deep pink”)

внутренняя часть и экспозиционные полки витрины из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

6 уровней экспозиционных полок с возможностью изменения высоты и угла подвески + нижняя базовая полка

Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматический отвод конденсата (до 0,6 м)

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

## Опция

боковые изолированные панели сплошные из нержавеющей стали - толщина панели:40мм

боковые панели с изоляцией из жести с покрытием белого цвета - толщина бока 40 мм

цвет боковых панелей - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стекло в боковой панели

зеркало в боковой панели

цвет фронтальной нижней панели - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали, кислотоустойчивой

дополнительное освещение полки - светодиодная лампа LED (белая)

светодиодная лампа LED (для мяса)

фронтальные ограничители для товара

верхнее зеркало

крюки на мясо - длинные

постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak)

дополнительный регулятор температуры

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

провод USB - MGSM TTL для программирования модуля СМС

KING DP-AT modC

