



Диапазон температур: **-10°C/-18°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	SANTIAGO M 1.4W DRE	SANTIAGO M 1.7W DRE	SANTIAGO M 2.1W DRE	SANTIAGO M 2.5W DRE
Код	SA101M/DRE	SA102M/DRE	SA103M/DRE	SA104M/DRE
Длина [мм]	1380	1680	2010	2540
Высота [мм]	1230+/10	1230+/10	1230+/10	1230+/10
Глубина [мм]	1190	1190	1190	1190
Полезная вместимость [дм3]	240	300	360	400
Выставочная площадь [м2]	0,9	1,2	1,4	1,6
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	E	E	F	F
Хладагент	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Температура испарения To [°C]	-30	-30	-30	-30
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	400	400	400	400
Номинальное напряжение [В]	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальная мощность [Вт]	905	995	1316	1945
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	12,7	13,9	18,4	27,2

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)

деревянная отделка корпуса с фронтом сплошным – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

наружные боковые панели из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренние боковые панели из пластмассы ABS

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

профиль алюминиевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

телескопическая система для поднятия фронтального стекла
 фронтальный экран из каленного стекла
 ночные шторы из оргстекла
 светодиодная лампа ЛЕД - (для мяса)
 сетчатые корзины пластифицированные
 регулируемые ножки для установки оборудования
 автоматическая оттайка
 автоматическая оттайка конденсата
 электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

фронтальная панель из нержавеющей стали с деревянной планкой с выс.100мм
 внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)
 гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)
 столешница из нержавеющей стали
 светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)
 электронный регистратор температуры + опrogramмирование
 провод регистратора температуры
 фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль - цвет серебро или золото)
 комплект колес

