

JAMAJKA N MOD



Диапазон температур:	
Агрегат:	
Хладагент:	

Имя	JAMAJKA 0.6N-MOD 3	JAMAJKA 0.9N-MODJAMAJKA 1.3N-MOD	
Код	JA103N-mod	JA102N-mod	JA101N-mod
Длина [мм]	606	902	1307
Высота [мм]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Глубина [мм]	865	865	865
Полезная вместимость [дм3]	0,8	305	440
Выставочная площадь [м2]	0,96	1,5	2,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°	C]-	-	-
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	-	-	-
Температура испарения То [°C]	-	-	-
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-
Номинальное напряжение [B]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	28,8	34	68
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]]	0,4	0,5	1

Стандарт

витрина нейтральная (без охлаждения)

деревянная отделка корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон)

экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона

нижняя полка из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

задние двери раскрываемые со стеклопакетом

фронтальное стекло гнутое приоткрываемое

подсветка каждой полки - светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

регулируемые ножки для установки оборудования

Опция

оборудование предназначенное под индивидуальную застройку (без деревянной обшивки корпуса)



боковые панели из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

нижняя полка из нержавеющей стали

световолоконное подсветление фронтальной панели с изменением цвета подсветки

поднос малый (шир.400mm х длина. 375мм)

лоток нижний (шир. 400 мм х гл. 520 мм)

