



Диапазон температур: **+5°C/+15°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	JAMAЈKA 0.6 W OPEN MOD/C TREND	JAMAЈKA 0.9 W OPEN MOD/C TREND	JAMAЈKA 1.3 W OPEN MOD/C TREND
Код	JA1030-c/TREND	JA1020-c/TREND	JA1010-c/TREND
Длина [мм]	610	910	1310
Высота [мм]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Глубина [мм]	870	870	870
Полезная вместимость [дм3]	264	396	572
Выставочная площадь [м2]	1,02	1,57	2,3
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	-	-	-
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	51	78	134

## Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

деревянная отделка корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стеклянные боковые части (или перегородка со стеклопакетом в оборудовании, предназначенном для установки в ряды)

передний экран стеклянный (выс. 120 мм)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

internal frame painted silver, gold or black (IGLOO pattern book)

внутренняя и задняя панель стеллажа из покрашенной стали - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

3 экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески  
полка нижняя внутренняя деревянная - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)  
внутреннее освещение сверху + подсветка каждой полки - светодиодные лампы (кондитерские)  
автоматическая оттайка  
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры

## Опция

боковые панели из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)  
задняя панель стеллажа изготовлена из нержавеющей стали  
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6  
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9  
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3  
3 дисплейные полки на каркасе их листового металла, окрашенного в серебристый или золотой цвет (шаблон IGLOO)  
3 дисплейные полки на каркасе из нержавеющей листового металла  
нижняя полка из нержавеющей стали  
электронный регистратор температуры + опrogramмирование  
провод регистрационного устройства

## JAMAЈKA W OPEN TREND



