



Диапазон температур: **+5°C/+15°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	KAMELEO 0.6W-MOD/C	KAMELEO 0.9W-MOD/C	KAMELEO 1.3W-MOD/C
Код	JA103K-c	JA102K-c	JA101K-c
Длина [мм]	625	925	1325
Высота [мм]	1360+/10	1360+/10	1360+/10
Глубина [мм]	960 +/-5	960 +/-5	960 +/-5
Полезная вместимость [дм3]	334	496	715
Выставочная площадь [м2]	1,2	1,8	2,6
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](+5 ± +15°C)		(+5 ± +15°C)	(+5 ± +15°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	C	D	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	800	800	800
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	51	78	134
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	1	1,4	2,3

Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

панель передняя и цоколь основания деревянные – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стеклянные боковые части (или перегородка со стеклопакетом в оборудовании, предназначенном для установки в ряды)

фронтальное стекло гнущееся приоткрываемое

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

internal frame painted silver, gold or black (IGLOO pattern book)

3 экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески

нижняя полка из нержавеющей стали

задние раздвижные двери со стеклопакетами (в KAMELEO 0.6 распашные двери с возможностью выбрать направление открывания)

внутреннее освещение сверху + подсветка каждой полки - светодиодные лампы (кондитерские)

автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры

Опция

боковые панели и дугообразные из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительное основание цоколя - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительный фронт - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительные боковые панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительные дугообразные боковые панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

система контролирования влажности

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

лоток малый (шир.400 мм x гл. 420 мм)

лоток средний (шир. 400 мм x гл. 510 мм)

поднос большой (шир.400мм x длина. 590мм)

лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм)

rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror (in KAMELEO 0.6 hinged door with Venetian mirror)

