



Диапазон температур: **+4 ± +10°C**

Агрегат: **внешний**

Хладагент: **R290**

Имя	PARIS 0.94 - mod/C	PARIS 1.25 - mod/C	PARIS 1.56 - mod/C	PARIS 1.88 - mod/C	PARIS 2.50 - mod/C	PARIS 3.13 - mod/C	PARIS 3.75 - mod/C	PARIS NZ90 - mod/C
Код	PRS120-с	PRS130-с	PRS140-с	PRS150-с	PRS160-с	PRS170-с	PRS180-с	PRS195-с
Длина [мм]	938	1250	1563	1875	2500	3125	3750	-
Высота [мм]	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10	1050 ± 10
Глубина [мм]	920	920	920	920	920	920	920	920
Полезная вместимость [дм ³]	56,3	75	94	113	150	188	225	75
Выставочная площадь [м ²]	0,56	0,8	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3	0,8
Общая выставочная площадь [TDA][м ²]	0,60	0,80	1,00	1,21	1,61	2,01	2,41	0,80
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)	(+4 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	3Н1	3Н1	3Н1	3Н1	3Н1	3Н1	3Н1	3Н1
Климатический класс	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Класс энергоэффективности	E	E	E	E	E	E	E	-
Хладагент	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	59	80,5	84	103	137	158,5	202	81



представленный класс применяется к выбранным модулям устройства. Классы для отдельных модулей могут отличаться. The indication of the energy class for the selected device configuration is given on the attached label.

Стандарт

динамическое охлаждение

automatic off-cycle defrosting

electronic temperature controller with digital display

IGLOO

INOX display area

MELAMINE storage area

IGLOO pattern book

PES coated storage area	model "Z" - RAL9010
LED lighting	IGLOO pattern book
вентиляторы AC	
MELAMINE external housing	FRONT - IGLOO pattern book
powder coated external housing	REAR - IGLOO pattern book
INOX worktop	
straight front glass	openable
profile AL.	IGLOO pattern book
sliding back doors	model "Z"- 0.94 - hinged, NZ90 - no door
INOX / MELAMINE base plinth	FRONT / REAR
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана	
звуковая сигнализация, информирующая о загрязнении конденсатора	

Опция

powder coated external housing - REAR - custom powder - (after consultation with the IGLOO Sales Department)
INOX external housing - REAR
INOX AISI304 external housing - REAR
front panel made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)
sides made of MELAMINE - custom decors - (after consultation with the IGLOO Sales Department)
front panel made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)
sides made of VENEER or TREND - different decors available (IGLOO pattern book)
экспозиционная площадь, покрытая лаком порошковым способом - возможность выбора цвета (палитра IGLOO)
INOX AISI304 display area
INOX AISI304 worktop
granite worktop balmoral
granite worktop black
INOX storage area
INOX AISI304 storage area
sliding doors system made of MELAMINE - REAR - selectable colour (IGLOO pattern book)
система контролирования влажности
ночные шторы из оргстекла
испаритель покрашенный методом порошковых технологий
электрические тэны для оттайки
LED lighting of base plinth
термометр экспозиционного пространства
рельсы для передвижного столика
передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

