



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

Имя	LUZON NW90-mod/C
Код	BA290-c
Длина [мм]	1350
Высота [мм]	1230+/-10
Глубина [мм]	1375
Полезная вместимость [дм3]	150
Выставочная площадь [м2]	0,9
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	-
Хладагент	R134a / R290
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	-



представленный класс применяется к выбранным модулям устройства. Классы для отдельных модулей могут отличаться. The indication of the energy class for the selected device configuration is given on the attached label.

## Стандарт

внутренний холодильный агрегат

цвет основания – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO))

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO))

гравитационное охлаждение

корпус с отделкой сталью основания со стороны персонала из стали, окрашенной в белый цвет

основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого – возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

выставочное пространство из стали с полимерным покрытием белого цвета

камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета

двери камеры хранения – раскрываемые

столешница из нержавеющей стали

профиль алюминиевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO )

фронтальное прямое стекло с системой открывания

светодиодная лампа (цвет на выбор: белая, кондитерская или мясная "deep pink")

отбойник(бампер) - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

динамичное охлаждение - температурный диапазон: +2 ÷ +10°C

автоматическая оттайка (электрический тэн)

автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

## Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)

цвет фронтальной панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

комплект колес

основание из нержавеющей стали

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей жести

полка экспозиционная ступенчатая - 2ступени

экспозиционная полка ступеньчатая - 3 ступени

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет серый (толщина:20мм)

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

ночные шторы из оргстекла

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

электрические тэны для оттайки

автоматическая оттайка конденсата (газовый испаритель)

вентиляторы для принудительной работы холодильного контура

оборудование с диапазоном температур от - 2 °C до +4 °C

аналоговый термометр

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента ( анодированный алюминиевый профиль - цвет серебро или золото)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная нижняя перегородка (из нержавеющей стали - в накопителе)

изолированная перегородка между модулями (из стеклопакета в верхней части)

рельсы для передвижного столика

передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

LUZON NW

