

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
динамичное охлаждение – температурный диапазон: +2 ÷ +10°C
автоматическая оттайка
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

изолированные бока из пластмассы + стеклянные бока - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
деревянные бока + стеклянные бока - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)
внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)
нестандартный цвет фронтальной панели (после консультации с отделом продаж)
цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)
облицовка фронтального основания из нержавеющей стали
экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали
камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали
полка экспозиционная ступенчатая – 2ступени
экспозиционная полка ступенчатая – 3 ступени
испаритель покрашенный методом порошковых технологий
гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)
гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)
столешница из нержавеющей стали
дополнительная полка экспозиционная стеклянная
вентиляторы для принудительной работы холодильного контура
дополнительная светодиодная лампа в профиле верхнего светильника
электрические тэны для оттайки
устройство с диапазоном температур от -2 °C до +4 °C (содержит электрические нагреватели оттаивания)
аналоговый термометр
электронный регистратор температуры + опrogramмирование
провод регистрационного устройства
розетка с предохранителем
фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)
передняя полка для клиентов из деревянных профилей с нержавеющей вставками - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) (исключает упор)
передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)
постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)
постоянная нижняя перегородка (из нержавеющей стали – в накопителе)
неподвижная изолированная перегородка (увеличивает длину модуля на 30 мм)
рельсы для передвижного столика
передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

