

SANTIAGO NZ W MOD C



Диапазон температур: +1°C/+10°C

Агрегат: внешний

Хладагент: R404a / R507 / R448 / R449

Р МИ	SANTIAGO NZW-MOD/C
Код	SA106W-c
Длина [мм]	1380
Высота [мм]	1225+/10
Глубина [мм]	1190
Полезная вместимость [дм3]	170
Выставочная площадь [м2]	1,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	D
Хладагент	R134a / R290
Номинальное напряжение [B]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	29

Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)

основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого - возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

телескопическая система для поднимания фронтального стекла

ночные шторки из оргстекла



светодиодная лампа ЛЕД - (для мяса)

отбойник(бампер) - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

цвет фронтальной панели - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

цвет основания - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

полка экспозиционная ступенчатая - 2ступени

экспозиционная полка ступеньчатая - 3 ступени

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

дополнительный регулятор температуры

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регистратора температуры

фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль - цвет серебро или золото)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве, в камере для хранения из нержавеющей стали)

боковые изолированные панели из пластмассы ABS - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)





