



Диапазон температур: **-18°C/-12°C**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	JOLA 700.1 AG M GASTRO
Код	JO100.1/AG/M/GASTRO
Длина [мм]	700
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	870
Полезная вместимость [дм3]	700
Выставочная площадь [м2]	2,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(-18 ± -12°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	845

Стандарт

внутренний морозильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя часть из нержавеющей стали

двери раскрываемые с подогревом со стеклопакетом - возможность выбора направления открывания двери

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

самозакрыватель открываемой двери

подогрев дверной коробки

каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1

5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

Ценникодержатели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

отдельное вертикальное освещение салона - светодиодная лампа

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

дверной замок с ключем

chrome reticulated strengthened shelves

dotatkowa wzmacniona półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

внутреннее освещение - светодиодная лампа LED

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

JOLA 700.1 AG M GASTRO

