



Диапазон температур: **-18°C/-12°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R290**

Имя	JOLA 700.1 M GASTRO
Код	JO100.1/M/GASTRO
Длина [мм]	700
Высота [мм]	2000 +/-10
Глубина [мм]	880
Полезная вместимость [дм3]	700
Выставочная площадь [м2]	2,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(-18 ± -12°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	D
Хладагент	R290
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	854



представленный класс применяется к выбранным модулям устройства. Классы для отдельных модулей могут отличаться. The indication of the energy class for the selected device configuration is given on the attached label.

Стандарт

внутренний морозильный агрегат размещен с низу

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя часть из нержавеющей стали

двери раскрываемые с подогревом со стеклопакетом – возможность выбора направления открывания двери

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

самозакрыватель открываемой двери

подогрев дверной коробки

каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1

5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

Ценникодержатели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

отдельное вертикальное освещение салона - светодиодная лампа

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

дверной замок с ключем

chrome reticulated strengthened shelves

additional plastified reticulated shelf + set of rails

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

внутреннее освещение - светодиодная лампа LED

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

JOLA 700.1 M GASTRO

