



Диапазон температур: **-18°C/-12°C**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	OLA 1400.2 AG M
Код	OL100.2/AG/M
Длина [мм]	1675
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	820
Полезная вместимость [дм3]	1400
Выставочная площадь [м2]	4,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(-18 ± -12°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-30
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	1043
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	15,7

Стандарт

внутренний морозильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя поверхность из жести с полимерным покрытием белого цвета

двери раскрываемые с подогревом со стеклопакетом

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

самозакрыватель открываемой двери

подогрев дверной коробки

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

double upper LED illumination

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из нержавеющей стали

неподвижная перегородка из листовой стали (негерметичная)

дверной замок с ключем

полки усиленные пластифицированные

полки сетчатые хромированные

сетчатые полки хромированные усиленные

дополнительная сетчатая полка пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка усиленная пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная усиленная + комплект креплений

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.2 AG M

