



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	KING 1.0 DP AT	KING 1.3 DP AT	KING 1.6 DP AT	KING 1.9 DP AT	KING 2.5 DP AT
Код	KG100DP-AT	KG101DP-AT	KG102DP-AT	KG103DP-AT	KG104DP-AT
Длина [мм]	1000	1310	1610	1920	2540
Высота [мм]	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10	2170+/10
Глубина [мм]	890	890	890	890	890
Полезная вместимость [дм3]	748	966	1208	1449	1944
Выставочная площадь [м2]	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	687	904	909	1170	1486

Стандарт

энергосберегающий холодильный агрегат HITACHI расположенный на задней стенке стеллажа

динамическое охлаждение

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

фронтальная нижняя панель из стали с полимерным покрытием белого цвета

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

внутренняя поверхность и экспозиционные полки стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета

экспозиционные полки с возможностью регулировки высоты и угла наклона

Ценникодержатели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

автоматический отвод конденсата (до 0,6 м)

внутренняя боковая подсветка - светодиодная лампа LED (белая)

двери раздвижные со стеклопакетом - самозакрывающиеся

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

боковые изолированные панели сплошные из нержавеющей стали - толщина панели:40мм

боковые панели с изоляцией из жести с покрытием белого цвета - толщина бока 40 мм

цвет боковых панелей - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стекло в боковой панели

зеркало в боковой панели

цвет фронтальной нижней панели - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали

внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали, кислотоустойчивой

дополнительное освещение полки - светодиодная лампа LED (белая)

светодиодная лампа LED (для мяса)

фронтальные ограничители для товара

верхнее зеркало

крюки на мясо - длинные

постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak)

дополнительный регулятор температуры

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

провод USB - MGSM TTL для программирования модуля СМС



