



Диапазон температур: **+2°C/+8°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R290**

Имя	PROXIMA SLIM OPEN 1.25	PROXIMA SLIM OPEN 1.88	PROXIMA SLIM OPEN 2.50	PROXIMA SLIM OPEN 3.75
Код	PRXS100	PRXS101	PRXS102	PRXS103
Длина [мм]	1250	1880	2500	3750
Высота [мм]	1165+/-10	1165+/-10	1165+/-10	1165+/-10
Глубина [мм]	970	970	970	970
Полезная вместимость [дм3]	358	536	715	1073
Выставочная площадь [м2]	2	3	4	6
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](+2 ± +8°C)		(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	D	D	D	D
Хладагент	-	-	-	-
Температура испарения To [°C]	-	-	-	-
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	-	-	-	-
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	-	-	-	-

## Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

bottom shelf made of painted steel (Igloo pattern book)

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of powder painted steel (Igloo pattern book)

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen

передняя панель с цветным покрытием листа - возможен выбор цвета (образец IGLOO)

основание из листового металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

upper interior lighting + backlight of each shelf - different colors available (Igloo pattern book)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

## Опция

bottom shelf made of stainless steel

bottom shelf made of stainless steel

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of stainless steel

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of acid-resistant stainless steel

frame and internal back of device made of stainless steel

frame and internal back of device made of acid-resistant stainless steel

цвет фронтальной панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

основание из нержавеющей стали

электронный регулятор температуры с системой регистрации (Igloo)

провод регистрационного устройства

отсутствие термостата - 2 x датчик температуры NTC [10 кОм]

