



Диапазон температур: **+2°C/+8°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R290**

Имя	GASTROLINE PREMIUM EX 1.0	GASTROLINE PREMIUM EX 1.5	GASTROLINE PREMIUM EX 2.0
Код	GLP110EX	GLP130EX	GLP140EX
Длина [мм]	1000	1500	2000
Высота [мм]	1300 ± 10	1300 ± 10	
Глубина [мм]	880	880	
Полезная вместимость [дм3]	170	270	365
Выставочная площадь [м2]	0,48	0,75	1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]+2 ÷ +8		+2 ÷ +8	+2 ÷ +8
Класс окружающей температуры	3Н1	3Н1	3Н1
Климатический класс	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	R290	R290	R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	-	-	-
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	-	-	-

Стандарт

внутренний агрегат

динамическое охлаждение

automatic off-cycle defrosting

automatic evaporation of condensate

electronic temperature controller with digital display

IGLOO / CAREL

INOX display area

PES coated storage area

RAL9010

LED lighting

IGLOO pattern book

вентиляторы AC

powder coated external housing

IGLOO pattern book

granite worktop

grey

straight front glass

задние двери раскрываемые

INOX base plinth

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

звуковая сигнализация, информирующая о загрязнении конденсатора

Опция

