



Диапазон температур: **-18°C/-10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	SANTIAGO M 1.4W	SANTIAGO M 1.7W	SANTIAGO M 2.1W	SANTIAGO M 2.5W
Код	SA101M	SA102M	SA103M	SA104M
Длина [мм]	1380	1680	2010	2540
Высота [мм]	1230+/10	1230+/10	1230+/10	1230+/10
Глубина [мм]	1190	1190	1190	1190
Полезная вместимость [дм3]	240	300	360	400
Выставочная площадь [м2]	0,9	1,2	1,4	1,6
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](-18 ± -10°C)		(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)	(-18 ± -10°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	E	E	F	F
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-30	-30	-30	-30
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	400	400	400	400
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	905	995	1316	1945
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	12,7	13,9	18,4	27,2

## Стандарт

внутренний морозильный агрегат

динамическое охлаждение

корпус с отделкой сталью основания со стороны персонала из стали, окрашенной в белый цвет

покрытие основания листовым металлом и нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

внутренний стеллаж и профиля изготовлены из анодированного алюминиевого профиля серебряного или золота цвета (IGLOO шаблон)

телескопическая система для поднимания фронтального стекла

ночные шторы из оргстекла

светодиодная лампа (цвет на выбор: белая, кондитерская или мясная "deep pink")

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

двойные бока с изоляцией из пластмассы + стеклянные бока – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (Carel IR33)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

## Опция

устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)

нестандартный цвет фронтальной панели (после консультации с отделом продаж)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)

облицовка фронтального основания из нержавеющей стали

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

комплект колес

дополнительная светодиодная лампа в профиле верхнего светильника

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

фронтальная полка для клиента ( анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

передняя полка для клиентов из деревянных профилей с нержавеющей вставками - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) (исключает упор)

рельсы для передвижного столика

передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500мм)

