



Диапазон температур: **+2°C/+15°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R290**

Технические данные	INNOVA 70.110	INNOVA 100.110	INNOVA 140.110	INNOVA 70.140	INNOVA 100.140	INNOVA 140.140	INNOVA 140.170	INNOVA NZ45.110	INNOVA NZ45.140
КОД	INN70.110	INN100.110	INN140.110	INN70.140	INN100.140	INN140.140	INN140.170	INNZZ45.110	INNZZ45.140
Длина [мм]	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	1350	1350
Полезная вместимость [дм <sup>3</sup> ]	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Площадь полок [м <sup>2</sup> ]	0,6	1	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Глубина [мм]	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Высота [мм]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1700+/-10	1100+/-10	1400+/-10
Хладагент	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	19,8	26,4	29,7	22,4	28,8	36,3	49	30	36
Общая номинальная мощность [Вт]	290	543	791	296	550	797	794	696	702
Мощность охлаждения [Вт]	460	727	1026	460	727	1026	886	796	796
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	4,1	7,7	11,2	4,1	7,7	11,2	11,1	9,7	9,8

## Стандарт

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

динамическое охлаждение с автоматической оттайкой

elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym, białym lub szarym RAL7042 \*tylko szyby proste(z wyłączeniem narożnika)

инновационная система выдвижения фронтальной части с электромагнитной блокировкой

деревянные наружные элементы - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

столешница верхняя деревянная - возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

внутренний стеллаж, окрашенный порошковым методом - возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

нижняя внутренняя полка из нержавеющей стали

экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески

задние двери раскрываемые со стеклопакетом (в INNOVA 70 двери раскрываемые с возможностью выбора направления открывания двери)

фронтальный цоколь из нержавеющей стали

housing with base from staff side made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book)

светодиодное внутреннее освещение в верхней части и во фронтальной раме

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

## Опция

столешница верхняя гранитная серая (толщина 20 мм)

столешница верхняя гранитная balmoral (толщина 20 мм)

столешница верхняя гранитная черная (черная 20 мм)

внутренний стеллаж из нержавеющей стали (не касается алюминиевого поперечного профиля полки)

система контролирования влажности

дополнительная светодиодная подсветка каждой полки

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z lustrem weneckim)

