



Диапазон температур: **+8°C/+15°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a**

Технические данные	JAMAЈKA 0.6 W OPEN TREND	JAMAЈKA 0.9 W OPEN TREND	JAMAЈKA 1.3 W OPEN TREND
КОД	JA1030/TREND	JA1020/TREND	JA1010/TREND
Длина [мм]	700	1000	1400
Длина сторон [мм]	700	1000	1400
Полезная вместимость [дм3]	264	396	572
Площадь полок [м2]	1,02	1,57	2,3
Толщина сторону [мм]	38	38	38
Глубина [мм]	870	870	870
Высота [мм]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Размеры полок [мм]	570x260 1szt, 570x440 1szt, 570x530 1szt, 290x525 2szt	870x260 1szt, 870x440 1szt, 870x530 1szt, 440x525 2szt	1280x260 1szt, 1280x440 1szt, 1280x530 1szt, 640x525 2szt
Хладагент	R134a	R134a	R134a
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	800	800	800
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	28,8	34	68
Общая номинальная мощность [Вт]	348	795	899
Мощность охлаждения [Вт]	896	1026	1151
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	5,9	6,7	10,2

## Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

деревянная отделка корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон)

экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона

нижняя полка из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

Ценникодержатели – возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO)

внутренняя и задняя панель стеллажа из покрашенной стали – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

фронтальный экран из стекла

подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

## Опция

оборудование предназначенное под индивидуальную застройку (без деревянной обшивки корпуса)

боковые панели из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

задняя панель стеллажа изготовлена из нержавеющей стали

задняя панель оборудования изготовлена из нержавеющей стали

экспозиционные полки из жести покрашенные под цвет серебра или золота (шаблон (IGLOO)

экспозиционная полка из нержавеющей стали

нижняя полка из нержавеющей стали

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

световолоконное подсвечивание фронтальной панели с изменением цвета подсветки

# JAMAJKA W OPEN TREND

