



Диапазон температур: **+5°C/+15°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

Технические данные	JAMAЈKA 0.6W RETRO	JAMAЈKA 0.9W RETRO	JAMAЈKA 1.3W RETRO
КОД	JA103/RETRO	JA102/RETRO	JA101/RETRO
Длина [мм]	700	1000	1400
Полезная вместимость [дм <sup>3</sup> ]	203	305	440
Площадь полок [м <sup>2</sup> ]	0,96	1,5	2,1
Толщина сторону [мм]	38	38	38
Глубина [мм]	870	870	870
Высота [мм]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Вес оборудования [кг]	100	150	200
Размеры полок [мм]	570x380 3szt, 290x525 2szt	870x380 3szt, 440x525 2szt	1280x380 3szt, 640x525 2szt
Хладагент	R134a R290	R134a R290	R134a R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	800	800	800
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	28,8	34	68
Общая номинальная мощность [Вт]	288	573	849
Мощность охлаждения [Вт]	461	727	1025
Номинальная мощность нагревателя испари [Вт]	160	160	200
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	4,7	8	10,6
Нагрузка полки [кг/текущий м]	10	10	10

## Стандарт

агрегат холодильный внутренний зasilany экологичным чynnиком R290

динамическое охлаждение

деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стеклянные боковые части (или перегородка со стеклопакетом в оборудовании, предназначенном для установки в ряды)

фронтальное стекло гнyтое приоткрываемое

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

---

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny , złoty lub czarny (wzornik IGLOO)

---

3 экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески

---

полка нижняя внутренняя деревянная - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

---

tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w JamaJce 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

---

внутреннее освещение сверху + подсветка каждой полки – светодиодные лампы (кондитерские)

---

автоматическая оттайка

---

автоматическая оттайка конденсата

---

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры

---

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

---

## Опция

устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)

---

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

---

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

---

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

---

нижняя полка из нержавеющей стали

---

система контролирования влажности

---

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

---

провод регистрационного устройства

---

поднос малый (шир.400mm x длина. 375mm)

---

лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм)

---

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w JAMAJKA 0.6 drzwi rozwierne z lustrem weneckim)

---

# JAMAJKA 0.6 W RETRO

