



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

Технические данные	MONIKA 2/1.0WG	MONIKA 2/1.3WG	MONIKA 2/1.5WG	MONIKA 2/1.7WG	MONIKA 2/2.05WG	MONIKA 2/2.5WG
КОД	MO100WG	MO10WG1	MO102WG	MO103WG	MO104WG	MO105WG
Длина [мм]	1060	1300	1500	1700	2040	2520
Полезная вместимость [дм3]	225	281	327	373	451	561
Площадь полок [м2]	0,55	0,68	0,8	0,91	1,1	1,37
Толщина сторону [мм]	40	40	40	40	40	40
Глубина [мм]	830	830	830	830	830	830
Высота [мм]	1220+/10	1220+/10	1220+/10	1220+/10	1220+/10	1220+/10
Хладагент	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R134a R290	R134a R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	14	17	22	26	26	34
Общая номинальная мощность [Вт]	347	350	356	360	474	485
Мощность охлаждения [Вт]	520	520	520	520	686	686
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	4,9	4,9	5,0	5,0	6,6	6,8

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

корпус с отделкой сталью основания со стороны персонала из стали, окрашенной в белый цвет

покрытие основания листовым металлом и нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

выставочное пространство из стали с полимерным покрытием белого цвета

камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета

двери камеры хранения - раскрываемые

столешница из нержавеющей стали

профиль алюминиевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

фронтальное стекло гнутое приоткрываемое

LED lamp (colour of choice)

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изолированные боковые части из пластика + стеклянные боковые части – возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)

нестандартный цвет фронтальной панели (после консультации с отделом продаж)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)

облицовка фронтального основания из нержавеющей стали

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

ночные шторы из оргстекла

гранитная столешница цвет серый (толщина:20мм)

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

колпачок из нержавеющей стали на фасадное стекло

комплект колес

дополнительная светодиодная лампа в профиле верхнего светильника

электрические тэны для оттайки

устройство с диапазоном температур от -2 °C до +4 °C (содержит электрические нагреватели оттаивания)

автоматическая оттайка конденсата (газовый испаритель)

аналоговый термометр

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная нижняя перегородка (из нержавеющей стали – в накопителе)

рельсы для передвижного столика

передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

