



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404A / R507**

Технические данные	SAMOS DEEP 0.94	SAMOS DEEP 1.25	SAMOS DEEP 1.56	SAMOS DEEP 1.88	SAMOS DEEP 2.50	SAMOS DEEP 3.13	SAMOS DEEP 3.75
КОД	SA220WG	SA230WG	SA240WG	SA250WG	SA260WG	SA270WG	SA280WG
Длина [мм]	1020	1330	1645	1960	2580	3210	3830
Полезная вместимость лоток [дм3]	140	186	232	280	372	466	558
Площадь шельфа [м2]	0,9	1,1	1,4	1,7	2,3	2,8	3,4
Толщина сторону [мм]	40	40	40	40	40	40	40
Глубина [мм]	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Высота [мм]	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10
Хладагент	R134a	R134a	R134a	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Температура испарения To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт]	14,4	17	22,4	28,8	34	44,8	51
Общая номинальная мощность [Вт]	320	406	411	604	680	880	1136
Мощность охлаждения [Вт]	440	580	580	710	888	1440	1755
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	4,5	5,7	5,8	8,5	9,5	12,3	15,9

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

корпус с отделкой сталью основания со стороны персонала из стали, окрашенной в белый цвет

покрытие основания листовым металлом и нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

задняя дверка отсека хранения - поворотная (не касается уголков)
столешница из серого гранита (толщина 20 мм)
внутренний стеллаж и профили изготовлены из анодированного алюминиевого профиля серебряного или золота цвета (IGLOO шаблон)
фронтальное прямое стекло с системой открывания
ночные шторы из оргстекла
светодиодная лампа (цвет на выбор: белая, кондитерская или мясная "deep pink")
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
динамичное охлаждение – температурный диапазон: +2 ÷ +10°C
автоматическая оттайка
слив конденсата в емкость
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

оборудование предназначено для соединения в ряд
деревянные бока + стеклянные бока - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)
телескопическая система для поднимания фронтального стекла
внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)
нестандартный цвет фронтальной панели (после консультации с отделом продаж)
цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)
облицовка фронтального основания из нержавеющей стали
экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали
камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали
одноступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из нержавеющей стали
одноступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из кислотоустойчивой
двухступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из нержавеющей стали
двухступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из кислотоустойчивой
испаритель покрашенный методом порошковых технологий
гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)
гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)
столешница из нержавеющей стали
дополнительная стеклянная экспозиционная полка с подсветкой LED
комплект колес
электрические тэны для оттайки
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
автоматическая оттайка конденсата (газовый испаритель)
аналоговый термометр
электронный регистратор температуры + опrogramмирование
провод регистрационного устройства
электрическая блокировка открывания фронтального стекла
розетка с предохранителем

фронтальная полка для клиента (анодированный алюминиевый профиль - цвет серебро или золото)

передняя полка для клиентов из деревянных профилей с нержавеющими вставками - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) (исключает упор)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная нижняя перегородка (из нержавеющей стали - в накопителе)

неподвижная изолированная перегородка (увеличивает длину модуля на 30 мм)

рельсы для передвижного столика

передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

Self Service Ready - system szyby frontowej na prowadnicach

