



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

| | |
|--|--------------|
| Имя | SANTIAGO NWS |
| Код | SA107 |
| Длина [мм] | 1380 |
| Высота [мм] | 1225+/10 |
| Глубина [мм] | 1190 |
| Полезная вместимость [дм3] | 150 |
| Выставочная площадь [м2] | 0,9 |
| Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - |
| Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (+1 ± +10°C) |
| Класс окружающей температуры | - |
| Климатический класс | - |
| Класс энергоэффективности | D |
| Хладагент | R134a / R290 |
| Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz |
| Номинальная мощность [Вт] | 242 |

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

гравитационное охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)

основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого – возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

двери камеры хранения – раскрываемые

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

профиль алюминиевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

телескопическая система для поднятия фронтального стекла

ночные шторы из оргстекла

светодиодная лампа ЛЕД – (для мяса)

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые изолированные панели из пластмассы ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

цвет фронтальной панели - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

цвет основания - возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

полка экспозиционная ступенчатая - 2ступени

экспозиционная полка ступеньчатая - 3 ступени

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

комплект колес

оборудование с диапазоном температур от - 2 °C до +4 °C

автоматическая оттайка конденсата

дополнительный регулятор температуры

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве, в камере для хранения из нержавеющей стали)

