



Диапазон температур: **+2°C/+8°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

Имя	TATIANA 1.0Z	TATIANA 1.3Z	TATIANA 1.5Z	TATIANA 1.7Z
Код	TA100Z	TA101Z	TA102Z	TA103Z
Длина [мм]	990	1300	1500	1700
Высота [мм]	1190+/10	1190+/10	1190+/10	1190+/10
Глубина [мм]	765	765	765	765
Полезная вместимость [дм3]	140	200	260	320
Выставочная площадь [м2]	0,5	0,67	0,77	0,88
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)
Класс окружающей температуры	-	-	-	-
Климатический класс	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-	-
Хладагент	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
Температура испарения To [°C]	-15	-15	-15	-15
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	350	350	350	350
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	242	248	251	256
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	3,4	3,5	3,5	3,6

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

гравитационное охлаждение

внешний верхний корпус из стали с полимерным покрытием белого - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний нижний корпус из стали с полимерным покрытием белого - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета с раздвижной дверью

столешница из нержавеющей стали

профиль алюминиевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)

надставка стеклянная с гнутым фронтальным стеклом

ночные шторы из оргстекла

светодиодная лампа ЛЕД - (белая)

регулируемые ножки для установки оборудования

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего верхнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

цвет внешнего нижнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний верхний корпус из нержавеющей стали

внешний нижний корпус из нержавеющей стали

камера хранения из нержавеющей жести

надставка стеклянная с прямым фронтальным стеклом

светодиодная лампа LED (для мяса)

светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

комплект колес

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

TATIANA Z



