



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат:

Хладагент: **R134a / R290**

Имя	JOLA 700.P GASTRO
Код	JO100.P/GASTRO
Длина [мм]	700
Высота [мм]	1980 +/-10
Глубина [мм]	870
Полезная вместимость [дм3]	700
Выставочная площадь [м2]	2,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	C
Хладагент	R134a / R290
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	389

Стандарт

внутренний холодильный агрегат размещен с низу

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя часть из нержавеющей стали

двери раскрываемые глухие - возможность выбора направления открывания двери

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1

5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

самозакрывающийся открываемый двери

дверной замок с ключом

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

chrome reticulated strengthened shelves

additional plastified reticulated shelf + set of rails

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

internal top and side illumination - LED lights

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

устройство с диапазоном температур от - 6 °C до 0 °C

автоматическая оттайка конденсата

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

