



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	OLA 1400.P AG GASTRO
Код	OL100.P/AG/GASTRO
Длина [мм]	1635
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	870
Полезная вместимость [дм3]	1400
Выставочная площадь [м2]	4,2
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	C
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-15
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	686
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	8,2

## Стандарт

внутренний холодильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя часть из нержавеющей стали

двери раскрываемые глухие

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

## Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

неподвижная перегородка из листовой стали (негерметичная)

самозакрывающийся открываемый замок

дверной замок с ключом

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

chrome reticulated strengthened shelves

dodatkowa wzmacniona półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

internal top and side illumination - LED lights

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

устройство с диапазоном температур от - 6 °C до 0 °C

автоматическая оттайка конденсата

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

## OLA 1400.P AG GASTRO



