



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	OLA 1400.2 AG
Код	OL100.2/AG
Длина [мм]	1635
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	800
Полезная вместимость [дм3]	1400
Выставочная площадь [м2]	4,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	C
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Температура испарения To [°C]	-15
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	703
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	8,4

Стандарт

внутренний холодильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя поверхность из жести с полимерным покрытием белого цвета

двери раскрываемые со стеклопакетом

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

10 pcs (5 levels) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

Ценникодержатели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

double upper LED illumination

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из нержавеющей стали

неподвижная перегородка из листовой стали (негерметичная)

горизонтальное деление двери

самозакрывающийся механизм открываемой двери

дверной замок с ключом

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

полки усиленные пластифицированные

полки сетчатые хромированные

сетчатые полки хромированные усиленные

дополнительная сетчатая полка пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка усиленная пластифицированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная + комплект креплений

дополнительная сетчатая полка хромированная усиленная + комплект креплений

internal rack with 18 drawers (9 levels) in stainless steel (excludes interior lighting)

автоматическая оттайка конденсата

устройство с диапазоном температур от - 6 °C до 0 °C

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистрационного устройства

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

OLA 1400.2 AG

